

VARUINFORMATIONSBLAD

Utformad enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1994:13)
Utfärdat 2003-10-08

1. Företags namn/Produktens namn

Handelsnamn: Wobst-Läcksökarspray, DIN-DVGW-Nr: 91.01e458
Säljare: Fogas AB

Telefon: 08-7029029

Telefax: 08-7029039

2. Sammansättning/ämnenas klassificering

Vattenbaserad anionisk tensidlösning

3. Farliga egenskaper

Inga farliga egenskaper föreligger vid fackmässig användning och lagring

4. Första hjälpen

Ögonkontakt: Spola ögonen med rent vatten

Hudkontakt:

Förtäring: Inga kräkningar frambringas
Löddrigt, kvävningss fara

Inandning:

5. Åtgärder vid brand

Släckmedel: Fungerar som brandhämmande

6. Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp

Bildar halt skikt på golv.
Saneras mekaniskt eller med hjälp av absorberande material

7. Hantering och lagring

Användning: skyddas mot direkt solljus och värme
Lagring: enligt riktlinjer för aerosolbehållare

8. Explosionsbegränsningar och personliga skyddsåtgärder

Ögonskydd: Eventuellt ögondusch-möjligheter
Andningskydd:
Hudskydd:
Arbetshygien:
Annat:

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Form: flytande	Färg: färglös, klar	Lukt:
Tillsatsändring:	Värde:	Testat:
Flampunkt:		
Antändningstemperatur:		
Explosionsgräns under:	Vol %:	
över:	Vol %:	
Ångtryck: (gr°)	bar	Flaskinnertryck
(gr°)	bar	Flaskinnertryck
Täthet vid +20grC:	ca 1,009 g/ml	Beräknat
Löslighet vid +20grC:		
pH-värde vid +20grC:	6,5-8,8 50 g/l	+20grC
Viskositet vid +23grC:		
Övriga uppgifter:		

10. Stabilitet och reaktivitet

Termisk sammansättning:

Farlig undantagsprodukt: Ej vid fackmässigt handhavande och lagring

Farlig reaktion: "

11. Toxikologisk information

Akut oral toxizitet på försöksdjur (mus): LD 50

12. Ekotoxikologisk information

CSB mg 0

2/1

27000

13. Avfallshandtering

Miljövänlig produkt, inga speciella föreskrifter föreligger

14. Transportinformation

GGVS: 2, 10a, UN-Nr. 1950

ADR: Tryckgasförpackning, Klass 2, RN 2201, Siffra 10a

GGVE: Klass 2, RN 2201, Siffra 10a

RID: Tryckgasförpackning, klass 2, RN 2201, siffra10a

GGVSee/MDG: Sidan 9022, UN-Nr. 1950, Klass 9, Förpackningsgrupp 2

ICAO/IATA-DGR:

Övriga upplysningar: BRANDHÄMMANDE

15. Gällande bestämmelser

Enligt riktlinjer för aerosolbehållare

Behållaren är under tryck och skall skyddas för temperaturer över +50gr C

16. Övrig information

Produkten innefattas ej av eventuella förordningar om brännbara vätskor
